

Valbeveiligingssystemen



Securant®
Secupoint®
Seculine® Vario
Secuwin®
SECU® Falz
SECU® Net
SECU® Green

Ankerpunten met CE
markering en prestatieverklaring
(conform DIN EN 1090-1) en bouwtechnische
goedkeuring voor de bevestigingen

SECU®Falz Valbeveiliging voor plat dak



Productbeschrijving

SECU®Falz is een permanente valbeveiliging met kabels om de persoonlijke beschermingsmiddelen aan vast te maken. Het systeem wordt met klemmen aan de opstaande randen/felsen van het aluminium dak bevestigd zonder de dakhuid te doordringen. Daardoor worden koudebruggen en lekkages vermeden. De klembevestigingen zijn geschikt voor metalen daken met opstaande randen van het fabricaat Kalzip, Bemo, Alufalz en Rip Roof. De vervaardiging van de valbeveiliging **SECU®Falz** voldoet aan de bepalingen van de **EN 1090-1:2012-03**, uitvoering van stalen draagconstructies en aluminium draagconstructies (conformiteitsverklaring voor dragende componenten). De prestatieverklaring en de CE-markering conform de bouwproductenverordening EG 305/2011 zijn toegekend.

Technische beschrijving

- Beschermd tegen corrosie, want geheel van roestvrij staal of aluminium
- Variabel inzetbaar
- Enkel ankerpunt: Compleet systeem bestaande uit: Klemmen, roestvrijstalen ogen, bevestigingsmateriaal
Kabelsysteem: Compleet systeem bestaande uit: Klemmen, roestvrijstalen kabel, kabelcomponenten, bevestigingsmateriaal

Gebruik

- Gebruik bij gebouwen met een valhoogte vanaf 2,50 m, inclusief bouwput.
- **SECU®Falz** mag uitsluitend voor de beveiliging van personen worden gebruikt.
 - Gebruik als enkel ankerpunt of als tijdelijk lijnsysteem met Secu-kabel-aanslagconstructie (met Secu-kabel): max. 4 personen per Secu-kabel, echter max. 2 personen per veld-ankerpunt (zonder Secu-kabel): Beveiliging van max. 2 personen per **SECU®Falz**
Montageafstanden: Tussen de aanslagpunten max. 6,00 m. Tot de dakrand min. 2,50 m.
 - Gebruik als permanent lijnsysteem met roestvrijstalen kabel: max. 3 personen per kabel, echter max. 2 personen per veld; Montageafstanden: Tussen de aanslagpunten max. 6,00 m. Tot de dakrand min. 2,00 m.

Ons assortiment:

- Leuningafdekkingen
- Afsluitsystemen voor dakranden
- Afsluitprofielen voor muren en terrassen
- Aansluitprofielen en grindstroken
- Valbeveiligingssystemen
- Beveiligingssystemen tegen doorvallen
- Drainagesystemen
- Be- en ontluchtingssystemen
- Aansluitbanen

Aangeboden door:



protect
Persoonlijke
Beschermins
Middelen

Mercuriuswg 39a
6971 GV Brummen
Tel: 0575-563338
Fax: 0575-567263
info@protect-pbm.nl
www.protect-pbm.nl

Technische wijzigingen voorbehouden Stand 2015/05

DWS POHL DWS Pohl GmbH

Nickepütz 33 · D-52349 Düren · Fon +49 - 24 21-96 58 - 0 · Fax +49 - 24 21 - 96 58 - 90

Een onderdeel van de **POHL**-Groep

www.dws.pohlnet.com